

XTP 105i

INVERTER - PLASMASNIJDER

- ▶ **Variabel vermogen:** Het variabele vermogen van de XTP 105i maakt het toestel ideaal voor het snijden van metalen tot 30mm dik en occasioneel 50mm.
- ▶ **CNC-interface en Short-Circuit ontsteking**
- ▶ **Traploze vermogensregeling:** De snijstroom kan traploos ingesteld worden om metaalslak op de snijranden te minimaliseren.
- ▶ **Ontsteking:** Kan ingesteld worden om automatisch opnieuw te ontsteken, waardoor het snijden van gaas en geperforeerde materialen snel en eenvoudig verloopt.
- ▶ **Standaard non HF-ontsteking:** minimaliseert het risico op interferentie met externe elektronische systemen.
- ▶ **Generatorvriendelijk:** De XTP105 kan spanningsschommelingen van +/- 15% aan en werkt op de meeste generatoren.



ALGEMENE KENMERKEN

- 3 x 400V
- 100A @ 60% - 80A @ 100% Inschakelduur
- Generator vriendelijk
- Snijden van gaas en geperforeerde materialen
- Snijdt 30mm in productie
- Snijdt 50mm occasioneel
- CNC interface en Non-HF ontsteking
- Geleverd met XTY125 plasmatoorts 6m en 3m massakabel
- Automatische overspanning- en overstroombeveiliging
- Inclusief ingebouwde luchtdrukregelaar
- Optionele kleinere XTY70 toorts (tot max 70A) mogelijk
- Geproduceerd volgens IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS Conform

XTY125 PLASMATOORTS



125A @ 60% inschakelduur

- Grotere duurzaamheid slijtonderdelen.
- Geen inwendige schroevende slijtonderdelen ("klik systeem"), waardoor minder kans op problemen met vastzittende of afbrekende onderdelen in de plasmakop.
- Groter assortiment slijtonderdelen voor verschillende doeleinde.

TECHNISCHE INFORMATIE

Parameter	Waarde
Uitgangsstroom	20 - 100A
Ingangsspanning	3 x 400V
Inschakelduur	100A @ 60% - 80A @ 100%
Snijdt in productie	30mm
Snijdt occasioneel	50mm
Start Methode	Short Circuit
Minimale zekering	16A T
Ingangsstroom (effectief)	21.6A
KVA	13
Generator grootte	20KVA
Isolatieklasse	IP23S
Afmetingen (LxBxH) mm	530 x 250 x 400
Gewicht (kg)	25

* Generator vereist AVC
Gebruik enkel een compressor die het vermogen kan leveren van 200 lpm @ 5 bar, 7CFM @ 75 PSI

PAKKET BESTELINFORMATIE

XTP105-P1256
 • XTP 105 plasmasnijder
 • XTY125 - 6 meter plasmatoorts
 • Massakabel van 3 meter
 • CE certificaat & Engelse handleiding in doos.
 Nederlandse handleiding (online)

XTP105-M1256
 • XTP 105 plasmasnijder
 • XTY125 - 6 meter **automaat** plasmatoorts
 • Massakabel van 3 meter
 • CE certificaat & Engelse handleiding in doos.
 Nederlandse handleiding (online)