

XR943A PAPR

parweld
WELDING THE FUTURE

AANGEDREVEN LUCHTZUIVERENDE
LASHELM MET OPKLAPBAAR SLIJPVIZIER



- ▶ INCLUSIEF OPKLAPBARE LAS- EN SLIJPHELM
- ▶ EENVOUDIG EN DUIDELIJK STATUSDISPLAY
- ▶ SOEPELE EN ULTRA-STILLE BORSTELLOZE MOTOR
- ▶ LUCHTSTROOMREGELING MET TWEE SNELHEDEN
- ▶ ALARM VIA TRILWAARSCHUWINGEN EN GELUID
- ▶ COMFORTABELE RIEM MET AFNEEMBARE SCHOUDERBANDEN
- ▶ VERWIJDERBARE LI/ION BATTERIJ
- ▶ WERKTijd 10 UUR +
- ▶ GEMAKKELIJK TE BEDIENEN REGELKNOPPEN
- ▶ GELEVERD MET EEN P3 HOOFDFILTER, ACTIEF KOOL VOORFILTER EN METALEN VONKENVANGER
- ▶ WEEGT MINDER DAN 1.1KG

**CONTACTEER
ONS**

Tel: +32 (0)3 491 90 90
Email: info@weld-toorts.be
Website: www.parweld.be

XR1003 PAPR UNIT

Eenvoudig en duidelijke statusweergave

Ultrastille borstelloze motor

Variabele snelheidsregeling voor de luchtstroom

Verwijderbare LI/ION batterij - gebruiksduur +10 uur



Eenvoudig te bedienen

Geleverd met P3 hoofdfilter, carbon voorfilter en metalen vonkafsluiter

Lichtgewicht minder dan 1,1kg

TH3P FILTER TOEPASSINGEN

- Metaal slijp - en snijtoepassingen
- Lassen van aluminium door MIG of TIG
- Lassen van roestvrij staal door MIG of TIG
- Lassen van staal door MMA, MIG of TIG
- Lassen van verzinkt staal door MIG of TIG

FILTRATIE

De unit maakt gebruik van een P3-hoofdfilter met deeltjes in combinatie met een koolstofgeurfilter en een gaasvonkenvanger, die allemaal door de gebruiker kunnen worden vervangen. Het apparaat is geschikt voor gebruik in ruimtes zonder beperkte zuurstoftoevoer.

De TH3P-filter heeft een beschermingsfactor van 500 en de levensduur van de filter is afhankelijk van de lokale rookniveaus.

XR943 BEDIENING



- ▶ **MODE:** maak een keuze tussen WELD (lassen), CUT (snijden), GRIND (slijpen) of een vergrendelde shade.
- ▶ **MEMORY:** Opslaan en oproepen van de instellingen op 1 van de 9 geheugenkanalen.
- ▶ **SENSITIVITEIT:** Bepaal hoe snel de lashelm donker moet worden bij het registreren van een vlamboog. In te stellen tussen 0 en 9 of kies voor de automatische stand.
- ▶ **SHADE:** DIN 3, DIN4-8 / 9-13 Variabel. Instelbaar in stappen van 0.5 DIN. Of kies voor automatische DIN regeling. De lashelm selecteert zelf de juiste DIN sterkte.
- ▶ **DELAY:** Bepaal hoe snel de lashelm licht moet worden na het lassen. Instellen tussen 0 en 9 of kies voor de automatische stand. 0 is de TACK modus.
- ▶ **MIX:** Vermindert vermoeidheid en vermoeide ogen door een geleidelijke overgang van donker naar licht. Niet mogelijk in stand 0 (tack modus).

KENMERKEN

- ▶ OPKLABARE LASHELM MET GROOT SLIJPVIZIER
- ▶ WARE KLEURTINTEN VOOR EEN NAUWKEURIG BEELD VAN HET LASGEBIED.
- ▶ UITZONDERLIJKE OPTISCHE HELDERHEID KLASSE 1/1/1/1
- ▶ STAND IN HET LICHT: DIN 3 VOOR VERBETERDE HELDERHEID
- ▶ SHADE BEREIK DIN 4-8 / 9-13 VARIABEL
- ▶ GESCHIKT VOOR MIG-, TIG-, MMA-, SLIJP- EN PLASMAPROCESSEN
- ▶ DE MIX-MODUS VERMINDERT VERMOEIDHEID OP HOOG VERMOGEN DOOR GELEIDELIJK AAN LICHTER TE WORDEN
- ▶ DE AUTOMATISCHE MODUS ELIMINEERT DE ONZEKERHEID BIJ HET BEPALEN VAN DE JUISTE DIN-STERKTE
- ▶ TACKMODUS ZORGT VOOR EEN SNELLE SCHAKELING MET MINIMALE VERTRAGING

XR943A PAPR

AANGEDREVEN LUCHTZUIVERENDE LASHELM MET OPKLAPBAAR SLIJPVIZIER



XR943A COMPLETE SET

- ▶ XR1020 LAS - EN SLIJPHELM OPKLAPBAAR
- ▶ PAPR UNIT (INCLUSIEF FILTERS EN HERLAADBARE BATTERIJ)
- ▶ UNIVERSELE LADER VOOR BATTERIJ
- ▶ 1 EXTRA BUITEN-, SLIJP-, BINNEN- EN ZIJSPATRUIT
- ▶ HANDIGE DRAAGTAS

| TECHNISCHE INFORMATIE | |
|------------------------|---|
| Luchtstroom | 170 of 220nl/min |
| Materiaal | PC + ABS |
| Motor | Borstelloos |
| Zekering | Elektronisch |
| Batterij | Li-ion 14.8V oplaadbaar |
| Oplaadduur batterij | +/- 2.30u |
| Oplaadcycli | >350 |
| Werktijd | 11 uur @ 170nl/min 9 uur @ 220nl/min (volledig opgeladen nieuwe bat- terij & filter op kamertemperatuur) |
| Geluid | Max. 60dB(A) |
| Voltage/ Capaciteit | 14.8V/2.2Ah |
| Pre filter | Carbon (geur) |
| Gewicht | 288g (1097g incl. Filter en Batterij) |
| Afmetingen | 224 x 190 x 70 mm (MAX) |
| Lengte slang | 850mm |
| Hoofdfiltertype | P3 TH3P R SL voor TH3P systeem (Europa) |
| Voldoet aan | EN12941:1998/A1:2003/ A2:2008 TH3 P R SL |

| ONDERDELENLIJST XR943 LASHELM | |
|-------------------------------|--|
| CODE | OMSCHRIJVING |
| XR1020 | Lashelm met slijpvizier, gelaatsafdichting en luchtkanaal |
| XR1021 | Luchtkanaal en interne rooster |
| XR423 | Buitenspatruit |
| XR353 | Auto-Darkening Filter (ADF) |
| XR435 | Zijspatruiten kit |
| XR433 | Slijpspatruit gebogen |
| XR434 | Binnenspatruit ADF |
| XR342 | Verstelbare hoofdband |
| XR372 | Zweetband |
| CR2450 | Batterij (enkel) |
| XR373 | Hoofdband bevestiging handmoeren (paar) |
| XR436 | Houder voor optische glazen |
| XR344 | Slangklem voor hoofdband |

| ONDERDELENLIJST PAPR | | |
|----------------------|---|-----|
| CODE | OMSCHRIJVING | QTY |
| XR1003 | Luchtzuiverende unit | 1 |
| XR1004 | Filterafdekking | 1 |
| XR1005 | Vonkafsluiter | 1 |
| XR1006 | Carbon Pre-filter | 10 |
| XR1007 | P3 HEPA filter | 1 |
| XR1008 | Riem - en schouderband | 1 |
| XR1109 | Flexibele luchtslang (inc vlamver- tragende cover) 1.05m | 1 |
| XR1108 | Vlamvertragende cover 1.05m | 1 |
| XR1016 | Batterij Li/Ion | 1 |
| XR1017 | Universele oplader | 1 |
| XR1018 | PAPR unit exclusief lashelm | 1 |
| XR1001 | Nylon Draagzak | 1 |

**CONTACTEER
ONS**

Tel: +32 (0)3 491 90 90
Email: info@weld-toorts.be
Website: www.parweld.be